

ORWAY EXTRA

15W-40 A3/B4 API SL

LUBRIFIANT MINERAL POUR MOTEURS DIESEL ET ESSENCE

APPLICATIONS

ORWAY EXTRA 15W-40 A3/B4 API SL est adapté à la lubrification des moteurs de véhicules légers, de tourisme ou utilitaires, suralimentés ou à aspiration naturelle, pouvant fonctionner dans des conditions d'utilisation sévères. ORWAY EXTRA 15W-40 A3/B4 API SL est un produit convenant pour les moteurs essence et diesel lorsque le constructeur autorise l'emploi d'une huile minérale 15W-40 avec les spécifications citées ci-dessous.

PERFORMANCES

Classifications : ACEA A3/B4-16
API CI-4/SL

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION CONTRE L'USURE - PROPRETE DU MOTEUR

- ✓ Pouvoir dispersant et détergent élevé préservant la propreté du moteur.
- ✓ Très bonne résistance au vieillissement : stabilité thermique et à l'oxydation.
- ✓ Remarquable protection contre l'usure et la corrosion.
- ✓ Haut niveau de dispersivité ce qui empêche l'agglomération des suies de combustion.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité	-	-	0.885
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.1
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	113.7
Indice de viscosité		-	138
TBN	ASTM D2896	mgKOH/g	11.1
Point d'écoulement	ASTM D92	°C	-30
Point Eclair	ASTM D97	°C	236

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif